



Общество с ограниченной ответственностью
 "Казанский завод силикатных стеновых материалов"
 РТ г. Казань, ул. Автосервисная, д.3 тел. (843) 203-79-93

Дата: 11/10/23

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ № 00000009486

ГОСТ ТУ	379-2015
Номер партии	
Кирпич утолщенный лицевой СУЛПо	M200 /F50/2,0
Кирпич утолщенный лицевой цветной СУЛПоОб	M150 /F50/1,8
Кирпич одинарный лицевой цветной СОЛПоОб	M150 /F50/1,8
Кирпич одинарный лицевой СОЛПо	M200 /F50/2,0
Кирпич утолщенный лицевой пустотелый СУЛПу	M150 /F50/1,4
Камень лицевой пустотелый СКЛПу	M150 /F50/1,6
Кирпич утолщенный лицевой рустированный СУЛПоРу	M200 /F50/2,0
Кирпич утолщенный лицевой цветной рустированный СУЛПоОбРу	M150 /F50/1,8
Кирпич одинарный лицевой цветной рустированный СОЛПоОбРу	M150 /F50/1,8
Кирпич одинарный лицевой рустированный СОЛПоРу	M200 /F50/2,0
Количество тыс.шт фактического/условного кирпича	5,831/7,866
Масса утолщенного кирпича, кг	4,8-5,0
Водопоглощение, %	8,9
Удельная эффективная активность ЕРН, БК/кг	20,87
Коэффициент теплопроводности кладки Вт/мс	0,69
Морозостойкость	F - 50

Потребителю: При проверке качества продукции пользоваться стандартным методом испытания, согласно ГОСТов: ГОСТ 7025-91, ГОСТ Р 58527-2019, ГОСТ 30108-94.

Контролер ОТК



Кладовщик:

Примечание: Заключение о состоянии измерений в лаборатории № 104-20 действительно до 17.12.2023г.

Документ о качестве не действителен без предъявления призванной к ней транспортной накладной.